

CA-MB 8

Adaptersæt til tilslutning af et Axion kamera til det 10,25" Multimedia Cockpit Interactive 2 (J6E) MY.2025 med kamera forberedelse: J8L



Egenskaber

- Adaptersæt til tilslutning af et AXION kamera (PAL/NTSC) til det 10,25" Multimedia Cockpit Interactive 2 (J6E) MY.2025
- Passer til køretøjer med J6E og kamera-forberedelse J8L
- Dette radiosystem har to analoge kameraindgange, hvoraf den ene kan benyttes med denne adapter. Til et 2. kamera skal adapteren bruges igen.
- 10-32V strømforsyning til AXION bakkamera
- Kodning / frigivelse hos Mercedes påkrævet



Service Hotline
049 7309 4288188

www.axionag.de

V.001

Funktion:

Multimedia Cockpit Interactive 2 med 10,25" display har 2 ekstra analoge videoindgange til yderligere kameraer. Indgangene skal parameteriseres af en Mercedes-partner i henhold til funktionen.

Tilslutning af kameraadapter:

Tilslutningen findes på passagersiden bag dækslet til styreelektronikken.



Indgangene er farvemarkerede:

- Gul = Analog kamera indgang 1
- Rød = Analog kamera indgang 2

Kabling:

Strømforsyning:

- Rød = KL 15 eller bak-signal
- Sort = KL 31
- Ved tilslutning til tænding (KL15) kan kameraet til enhver tid aktiveres på skærmen (undtagen kameraer m/klap)
- Ved tilslutning til baksignal vises der kun billede fra kamera når køretøjet er sat i bakgear

Grøn (kort kabel) = Spejlvending

(alle AXION-kameraer er som standard indstillet til baglæns kørsel)
Ved at forbinde stel til det grønne kabel bliver kameraets billede spejlvendt. Alternativt kan billedet spejlvendes ved at flytte skruen på kameraet.

