



ICA Turn-Assist AI40

Kamerabaseret højresving-assistent Med kunstig intelligens

Tekniske data:

Kamera – DBC-AI40:

- Diameter 50mm (kamera uden holder)
- Synsvinkel 170°
- Opløsning 720p
- HDR dynamikområde >100dB
- Minimal lysstyrke 0,1 Lux
- Sensor format CMOS
- Driftsspænding 9 — 36 Vdc
- Strømforbrug <2,5 W
- Driftstemperatur -40°C til +85°C
- Opbevaringstemperatur -40°C
- Tæthedsgrad: IP69K

Kamerahuse:

- ICA-CB401: Universal-hus
- ICA-CB402: Design-hus
- ICA-CB203C: Afstand til Design-hus

Tilbehør:

- Dobbeltknap
- Kalibreringsmåtte
- Monitor CRV 7105 M HD
(eller andre PAL/NTSC/AHD farvemonitors)

AI40-Kamera med ICA-CB402 Design-hus



Styreenhed — ECU-AI40:

- Dimensioner 110 x 90 x 30mm
- Driftsspænding 9 — 36 Vdc
- Strømforbrug <3,0 W
- Driftstemperatur -40°C til +85°C
- Opbevaringstemperatur -40°C til +85°C

Tilbehør:

- ICA-CB301: Kameraholder til tagmontering - MB Citaro
- ICA-CB302: Kameraholder til tagmontering - MB eCitaro
- ICA-CB303: Kameraholder til tagmontering - Setra S 418 Business
- ICA-CB304: Kameraholder til tagmontering - MAN Lion's city
- ICA-CB305: Kameraholder - Universal

ICA-CB401




ICA-CB402



ICA-CB202B



ICA-CB203C





ICA Turn-Assist AI40

Kamerabaseret højresving-assistent Med kunstig intelligens



ICA Turn-Assist AI40
Kamerabaseret højresving-assistent
Med kunstig intelligens

WEITERE INFOS



LED advarsel ved A-stolpen



Systembeskrivelse:

Højresving-assistenten er udviklet som et kompakt, intuitivt og let at installere system. Det består af et smart AI-kamera, et design-LED-advarselslys, en advarselssummer, en styreenhed og et kabelsæt. Der kræves ingen ekstra sensorer. Alle advarsler gives via LED-advarselslyset, hvilket gør, at systemet kan bruges både med og uden ekstra monitor.

Ved hjælp af Embedded AI (Deep Learning teknologi) genkendes cyklister, fodgængere og andre svagere trafikanter pålideligt.

Den intelligente advarselsstrategi giver ægte lettelse for føreren, da kun meningsfulde advarsler videreføres. En ekstra akustisk advarsel gives kun i nødstilfælde ved kollisionsfare.

Særlige egenskaber:

- Brug af Embedded AI (Deep Learning teknologi) Højopløsnings HDR-kamera
- Specielt kameradesign med dråbekant
- Flere niveauer og intuitiv advarselsstrategi
- Optimal advarselsområde ud over BMDV's anbefalinger
- Pålidelig selv ved dårlige lysforhold og vejrforhold
- Støv- og vandtæt efter IP69K
- Valgfri videooutput i PAL / NTSC / 720p AHD Kompatibel med AXION og OEM monitorer
- Bred anvendelsesområde
- Nem og hurtig installation som eftermontering

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.