



iAVS-360°-HM7-HD Mini DoublebirdHD

360° HD-Around vision-system med blind-spot-registrering
Overblik-system med 7" monitor



Egenskaber:

- HD Around vision system med integreret blindspot-registrering, bestående af: 7" (17,8 cm) LCD-TFT-skærm, kontrolboks, 4 vidvinkel-farvekameraer inkl. Skærmstativ og tilslutningskabel
- DBC 1240204 M
- Let at installere og tilslutte (Plug & Play)
- Til 12 V og 24 V anvendelse
- Certificering: ECE-R10, CE, ROHS

Monitor:

- Høj opløsning 7" digital skærm (16: 9) i vandret retning
- Dag / nat-sensor til automatisk justering
- Farvesystem: PAL / NTSC auto

Kameraer:

- Robuste vidvinkelfarvekameraer
- Bred synsvinkel
- Beskyttelsesklasse IP68
- Minimum belysning

Kontrol box:

- 4 CH videoindgange
- 1 CH videooutput
- Farvesystem: PAL / NTSC auto

Special tilbehør (ekstra):

- GPS-modtager til hastighedssignal

Tekniske ændringer og fejl forbeholdt.



AVS-360°-HM7-HD Mini DoublebirdHD

360° HD-Around vision-system med blind-spot registrering
Overblik-system med 7" monitor

Tekniske Data:

Monitor

- 7" digital skærm 16: 9
- Bred synsvinkel, top / ned: 70 ° / 75 ° ,
venstre / højre: 75 ° / 75 °
- Høj lysstyrke: 500 cd / m²
- Kontrast: 800
- Opløsning: 1024 * 3 (RGB) * 60
- Dag / nat-sensor til automatisk justering
- Farvesystem: PAL / NTSC auto
- Reaktionshastighed (ved 25 ° C): 20 ms
- Strømforsyning: 12/24 V
- Strømforbrug: ≤ 10 W
- Arbejdstemperatur: -20 ° C til +70 ° C
- Opbevaringstemperatur: -30 ° C bis +80 ° C
- Dimensioner: 200 (H) x 115 (B) x 29 (D) mm
- Vægt: ca. 400 inkl. Monitor montering



Kontrol box AVS-B-04HD

- 4 CH videoindgang - 720p AHD
- 1 CH video-output - 720p AHD
- 4 Triggersignalindgang / 1-udgang
- Farvesystem: PAL / NTSC auto
- Strømforsyning: 12/24 V
- Strømforbrug: ≤ 25 W (med kameraer)
- Beskyttelsesklasse: IP66
- Arbejdstemperatur: -40 ° C til +85 ° C
- Opbevaringstemperatur: -40 ° C til +85 ° C
- Dimension: 163 (L) x 149 (B) x 29 (H) mm



EAN



AVS-360°-HM7-HD Mini DoublebirdHD

360° HD-Around vision-system med blind-spot registrering
Overblik-system med 7" monitor

Tekniske Data:

Ball kamera DBC 1240204 M

- 1/4" CMOS HD-kamera
- Høj opløsning 1280x960
- Videosignal: AHD 720P
- Minimum belysning > 0,1 Lux
- Bred synsvinkel 190° / 140° (lodret)
- PAL / NTSC
- Vandalisme beskyttet og fugt (IP68)
- Strømforsyning 12 V DC
- Dimension (BxHxD): 49,7x55,5x40 mm



EAN