

MXN P7DQ

Professionel 7" digital farvemonitor med quadsplitter

Dette er afløseren for den hæderkronede MXN7000, nu i en ny og forbedret version.

MXN-P7DQ er en ny lækker digital 7" TFT farve monitor i høj opløsning og med indbygget quadsplitter. Stik-forbindelser sker nu via multikabel. Der er 4 kamera-indgange og en AUX. De fem triggerledninger kan styres af eksempelvis side- og/eller baklys eller tacho-signal.


På fronten er der tydelige knapper samt en lyssensor, der indstiller lysstyrken og tænder lyset i knapperne.

Monitoren er frontkameragodkendt, sammen med MXN22CW, og via tacho-signal tænder skærmen selv for frontkamera ved hastighed under 30 km/t.

Indstilling af funktionerne sker via monitorens OSD; triggerprioritering, forsinkelse, hjælpelinier, splitscreen muligheder, normal/spejlvendt og 180° rotering samt meget meget mere.

Skærbilledet kan deles i 2, 3 og 4 dele med forskelligt billede i hver eller brug den nye PIP (Picture-in-picture) funktion. Ydermere er der en AV-indgang.

Splitscreen muligheder



Varenummer	MXN-P7DQ
Spændingsforsyning	10 – 30 volt DC
Effektforbrug	ca. 15 watt
Videopanel	Panelstørrelse 7" diagonal
	Opløsning 800 × 480 pixels
	Format 16:9 bredformat
	Lys og styrke LED, 400 cd/m ²
	Video System PAL, NTSC signal
Display modes	Enkel, dobbel, trippel, quad og PIP
Kamera input	Standard MXN, Mini DIN 4-polet
Kamera signal	1V p-p, 75 ohm
A/V input	RCA Audio/Video
Brugstemperatur	-25°C til 75°C
Vægt (monitor+solvisir)	ca. 720 g
Mål	194 × 133 × 51 mm

FEATURES

- Digital 7"
- Høj opløsning (800×480 px)
- 4 kamera- og 1 AV indgang
- Splitscreen
- Speedswitch
- 10 - 30 volt DC
- Forbindes via multikabel

Sættets indhold;
monitor, solvisir, monitorfod, kabelsæt,
div. skruer og beslag samt EN manual.

