

## CA-MB 8

Adaptersæt til tilslutning af et Axion kamera til det 10,25" Multimedia Cockpit Interactive 2 (J6E) MY.2025 med kamera forberedelse: J8L



## Egenskaber

- Adaptersæt til tilslutning af et AXION kamera (PAL/NTSC) til det 10,25" Multimedia Cockpit Interactive 2 (J6E) MY.2025
- Passer til køretøjer med J6E og kamera-forberedelse J8L
- Dette radiosystem har to analoge kameraindgange, hvoraf den ene kan benyttes med denne adapter. Til et 2. kamera skal adapteren bruges igen.
- 10-32V strømforsyning til AXION bakkamera
- Kodning / frigivelse hos Mercedes påkrævet



Service Hotline  
049 7309 4288188

[www.axionag.de](http://www.axionag.de)

V.001

## Funktion:

Multimedia Cockpit Interactive 2 med 10,25" display har 2 ekstra analoge videoindgange til yderligere kameraer. Indgangene skal parameteriseres af en Mercedes-partner i henhold til funktionen.

## Tilslutning af kameraadapter:

Tilslutningen findes på passagersiden bag dækslet til styreelektronikken.



Indgangene er farvemarkerede:

- Gul = Analog kamera indgang 1
- Rød = Analog kamera indgang 2

## Kabling:

### Strømforsyning:

- Rød = KL 15 eller bak-signal
- Sort = KL 31

Ved tilslutning til KL.15 kan kameraet til enhver tid aktiveres via dette interface (undtagen shutterkameraer).  
Grøn (kort kabel) billedet kun, når bakgearet er lagt i.

### Grøn (kort kabel) = Spejlvending

(alle AXION-kameraer er som standard indstillet til baglæns kørsel)  
Ved at forbinde stel til det grønne kabel bliver kameraets billede spejlvendt. Alternativt kan billedet spejlvendes ved at flytte skruen på kameraet.

