

SC Batteriladere

Nyeste generation batterilader til blybatterier

INVATEC
INNOVATIVE TECHNOLOGY

Den nye generation INVATEC batteriladere byder på nyeste teknologi, til opladning af alle typer blybatterier (WET, GEL, AGM, MF og VRLA). Med mikroprocessorstyring, diagnosticeres batteriet, og laderen vælger herefter det bedste ladeforløb for optimal opladning samtidigt med at der ikke forekommer spændinger som kan skade følsom elektronik i bilen.

Laderne kan være tilsluttet altid da det avancerede reguleringskredsløb, oplader og derefter skruer ned til vedligeholdelses ladning, så batteriet ikke "koges". Laderne kan desuden regenerere delvist beskadigede batterier samt bruges som almindelig strømforsyning.

FEATURES SC-7

- Automatisk 12/24V valg
- 16V Sulfat regenereringsprogram
- Kortslutningsbeskyttet
- Beskyttet mod forkert polarisering
- Optimeret vedligeholdelses program
- 7 ladetrin
- 12V / 5A strømforsyningsmode
- Solidt kabinet, Tæthedegrad IP65
- Leveres med to sæt tilslutningsledninger med lynkobling, et sæt med dillenæb og et andet til fast montering.

FEATURES SC-25

- Automatisk 12/24V valg
- Startboost funktion
- Genstarter automatisk efter 230V afbrydelse
- Kortslutningsbeskyttet
- 12V / 12.5A strømforsyningsmode
- 9 ladetrin
- Beskyttet mod forkert polarisering
- Optimeret vedligeholdelses program
- Monteringsøjer
- Leveres med tilslutningsledninger med dillenæb og temperatursensor.



SPECIFIKATIONER

		SC-7	SC-25
Indgangs spænding AC		170 - 260 volt AC, 50/60Hz	
Udgangs spænding DC		12V eller 24V (Automatisk valg)	12V eller 24V (Automatisk valg)
Effektivitet		>75%	
Lade spænding	12V	13,0 - 14,7V ±0,25V	13,0 - 14,7V ±0,25V
	24V	26,0 - 29,4V ±0,25V	26,0 - 29,4V ±0,25V
Maks. ladestrøm	12V	7,0A ±10%	25,0A ±10%
	24V	3,5A ±10%	12,5A ±10%
Arbejdstemperatur		-20°C to +50°C	
Batterityper		12V og 24V blybatterier	12V og 24V blybatterier
IP Beskyttelsesgrad		IP65	IP44
Støjforhold		<50 dB (i en afstand af 50 cm)	
Medfølgende tilbehør		Ledning med dillenæb og ringsko, Pose til opbevaring, Dansk manual	Ledning med dillenæb og temperatursensor, Dansk manual
Længden af AC ledningen		180 cm (Schuko stikprop)	
DC lednings længde (Med øjer / Alligatorclips)		140 + (40 / 40) cm	140 cm
Vægt med ledninger		0,912 Kg	2,260 Kg
Dimensioner, kun hus		201 × 91 × 51 mm (lxbxh)	260 × 135 × 70 mm (lxbxh)